

SERIE 16NX-AM

## 66X-AM

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio inox aisi 304 per industria, diametro 125mm ean 25121

**Materiale:** Gomma Antimacchia

**Nucleo:** Poliammide 6

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia grigia 68 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a gabbia rulli inox o su cuscinetti a sfere schermati inox assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere INOX AISI 420, con piastra. Anello parapolvere sul giro di sfere.

**Linea prodotto:** Inox

**EAN13:**  
8018793251211

**EAN5:**  
25121

**Codice articolo:**  
00X66S0126NRG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 70

**Portata dinamica:** 170 DaN

**Rotazione:** Rulli Inox

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Gres
- Legno

## Dati ruota

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Diametro (mm)          | 125               |
| Larghezza fascia (mm)  | 36                |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50                |
| Versione mozzo         | Rulli Inox        |
| Foro ruota (mm)        | 15                |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                 |
| Portata dinamica (DaN) | 170               |
| Colore                 | Grigio            |
| Materiale              | Gomma Antimacchia |
| Pezzi scatola          | /                 |
| Scala durezza          | Shore A           |
| Durezza                | 68                |

## Dati supporto

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | 100X085               |
| Interasse foro piastra (mm)  | 080X060               |
| Dimensione foro piastra (mm) | 8,5X12                |
| Disassamento (mm)            | 42                    |
| Altezza da terra (mm)        | 155                   |
| Foro supporto (mm)           | /                     |
| Portata statica (DaN)        | 220                   |
| Struttura                    | Girevole              |
| Versione                     | Piastra               |
| Freno                        | /                     |
| Perno                        | /                     |
| Tipo di perno                | /                     |
| Finitura                     | Acciaio Inox AISI 304 |