

SERIE 139

## 140XA

**AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio inox  
aisi 304 per industria, diametro 75mm ean 23788**

**Materiale:** Gomma  
Antimacchia

**Nucleo:**  
Polipropilene

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 85 Shore A e nucleo in materiale termoplastico. Mozzo a foro passante.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato INOX AISI 304, fisso.

**Linea prodotto:** Gomma, Inox

**EAN13:**8018793237888    **EAN5:**23788    **Codice articolo:**06140A0075LFX



### Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 60

**Portata dinamica:** 75 DaN

**Rotazione:** Foro Passante

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 85

### Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

### Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	75
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	28
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	40
<b>Versione mozzo</b>	Foro Passante
<b>Foro ruota (mm)</b>	12
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	/
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	75
<b>Colore</b>	Grigio
<b>Materiale</b>	Gomma Antimacchia
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	85

### Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	100X085
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	080X060
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	8,5X12
<b>Disassamento (mm)</b>	/
<b>Altezza da terra (mm)</b>	105
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	95
<b>Struttura</b>	Fisso
<b>Versione</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Acciaio Inox AISI 304