

SERIE 16N-AM

## 16N-AM

AVO - Ruota in gomma antimacchia per industria, diametro 125mm  
ean 16434

**Materiale:** Gomma  
Antimacchia

**Nucleo:** Poliammide  
6

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia grigia 68 Shore A e nucleo In Poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:**  
8018793164344

**EAN5:**  
16434

**Codice articolo:**  
8315G16N1264R



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 70

**Portata dinamica:** 250 DaN

**Rotazione:** Rulli

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Diametro (mm)          | 125               |
| Larghezza fascia (mm)  | 36                |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50                |
| Versione mozzo         | Rulli             |
| Foro ruota (mm)        | 15                |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                 |
| Portata dinamica (DaN) | 250               |
| Colore                 | Grigio            |
| Materiale              | Gomma Antimacchia |
| Pezzi scatola          | /                 |
| Scala durezza          | Shore A           |
| Durezza                | 68                |

## Dati supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensione piastra (mm)      | / |
| Interasse foro piastra (mm)  | / |
| Dimensione foro piastra (mm) | / |
| Disassamento (mm)            | / |
| Altezza da terra (mm)        | / |
| Foro supporto (mm)           | / |
| Portata statica (DaN)        | / |
| Struttura                    | / |
| Versione                     | / |
| Freno                        | / |
| Perno                        | / |
| Tipo di perno                | / |
| Finitura                     | / |