

SERIE 16A-AM

## 16A-AM

AVO - Ruota in gomma antimacchia per industria, diametro 160mm  
ean 16412

**Materiale:** Gomma Antimacchia    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

### Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 68 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:** 8018793164122    **EAN5:** 16412    **Codice articolo:** 8316AG2016050



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 70    **Portata dinamica:** 300 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 160                |
| Larghezza fascia (mm)  | 50                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 60                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 20                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 32X9               |
| Portata dinamica (DaN) | 300                |
| Colore                 | Grigio             |
| Materiale              | Gomma Antimacchia  |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore A            |
| Durezza                | 68                 |

## Dati supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensione piastra (mm)      | / |
| Interasse foro piastra (mm)  | / |
| Dimensione foro piastra (mm) | / |
| Disassamento (mm)            | / |
| Altezza da terra (mm)        | / |
| Foro supporto (mm)           | / |
| Portata statica (DaN)        | / |
| Struttura                    | / |
| Versione                     | / |
| Freno                        | / |
| Perno                        | / |
| Tipo di perno                | / |
| Finitura                     | / |