

SERIE 16N

# 66B

AVO - Ruota in gomma antitaglio con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 17238

**Materiale:** Gomma Antitaglio    **Nucleo:** Poliammide 6    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma elastica 68 Shore A e nucleo In Poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:**  
8018793172387

**EAN5:**  
17238

**Codice articolo:**  
00066B0126NRB



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 70    **Portata dinamica:** 170 DaN  
**Rotazione:** Rulli    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Diametro (mm)          | 125              |
| Larghezza fascia (mm)  | 36               |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50               |
| Versione mozzo         | Rulli            |
| Foro ruota (mm)        | 15               |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                |
| Portata dinamica (DaN) | 170              |
| Colore                 | Blu              |
| Materiale              | Gomma Antitaglio |
| Pezzi scatola          | /                |
| Scala durezza          | Shore A          |
| Durezza                | 68               |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 42                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 150                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 220                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno                                      |
| Freno                        | /                                          |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |