

SERIE 112CD

## 80-CD

AVO - Ruota in gomma conduttiva con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 21262

**Materiale:** Gomma Conduttiva **Nucleo:** Acciaio **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma conduttiva 80 Shore A e flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo a foro passante, gabbia rulli o su cuscinetti a sfere schermati. La ruota 112CD può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduttivo

**EAN13:**8018793212625 **EAN5:**21262 **Codice articolo:**01080002000RA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -25 **Temperatura massima:** 85 **Portata dinamica:** 205 DaN  
**Rotazione:** Rulli **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 80

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

## Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	58
Versione mozzo	Rulli
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	205
Colore	Nero
Materiale	Gomma Conduttiva
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	80

## Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	140X110
Interasse foro piastra (mm)	105X080
Dimensione foro piastra (mm)	11X16
Disassamento (mm)	55
Altezza da terra (mm)	235
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	260
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Zincato