

SERIE 139CD-S

140A-CD

AVO - Ruota in gomma conduttiva con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 29106

Materiale: Gomma Conduttivo **Nucleo:** Polipropilene **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia conduttiva 85 Shore A e nucleo in materiale termoplastico. Mozzo a foro passante.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

EAN13: 8018793291064 **EAN5:** 29106 **Codice articolo:** C6140A01000FG



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 60 **Portata dinamica:** 100 DaN
Rotazione: Foro Passante **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 85

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	29
Larghezza mozzo (mm)	39
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	100
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Conduttivo
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	85

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	100X085
Interasse foro piastra (mm)	080X060
Dimensione foro piastra (mm)	8,5X12
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	128
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	120
Struttura	Fisso
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Zincato