ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 139CD-S

140ANT-CD

AVO - Ruota in gomma conduttivo con supporto in acciaio per industria, diametro 80mm ean 28531

Materiale: Gomma Conduttivo **Nucleo:** Polipropilene **Ambito:** Industria

Descrizione:
Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia conduttiva 85 Shore A e nucleo in materiale termoplastico. Mozzo a foro passante.

Supporto Medio:
In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con piastra e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

EAN13:	EAN5:	Codice articolo:
8018793285315	28531	C61400A0800FG

Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 60 **Portata dinamica:** 80 DaN

Rotazione: Foro Passante **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 85

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	39
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	80
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Conduttivo
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	85

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	100X085
Interasse foro piastra (mm)	080X060
Dimensione foro piastra (mm)	8,5X12
Disassamento (mm)	37
Altezza da terra (mm)	108
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	100
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Zincato