

SERIE 139CD-S

140B-CD

AVO - Ruota in gomma conduttivo con supporto in acciaio per industria, diametro 80mm ean 29108

Materiale: Gomma Conduttivo **Nucleo:** Polipropilene **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia conduttiva 85 Shore A e nucleo in materiale termoplastico. Mozzo a foro passante.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

EAN13:
8018793291088

EAN5:
29108

Codice articolo:
C6140B00800FG



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 60 **Portata dinamica:** 80 DaN
Rotazione: Foro Passante **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 85

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	39
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	80
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Conduttivo
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	85

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	37
Altezza da terra (mm)	106
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	100
Struttura	Girevole
Versione	Perno
Freno	/
Perno	20X50
Tipo di perno	Perno liscio(su richiesta anche filettato)
Finitura	Zincato