

SERIE 16

# 40A

**AVO - Ruota in gomma cushion con supporto in acciaio per industria, diametro 150mm ean 06749**

**Materiale:** Gomma Cushion    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma elastica nera 68 Shore A e nucleo in ghisa meccanica. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato di forte spessore, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:** 8018793067492    **EAN5:** 06749    **Codice articolo:** 14040A0150ECG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 70    **Portata dinamica:** 400 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 69

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Diametro (mm)</b>          | 150                |
| <b>Larghezza fascia (mm)</b>  | 45                 |
| <b>Larghezza mozzo (mm)</b>   | 45                 |
| <b>Versione mozzo</b>         | Cuscinetto a Sfera |
| <b>Foro ruota (mm)</b>        | 20                 |
| <b>Sede cuscinetto (mm)</b>   | 47X14              |
| <b>Portata dinamica (DaN)</b> | 400                |
| <b>Colore</b>                 | Nero               |
| <b>Materiale</b>              | Gomma Cushion      |
| <b>Pezzi scatola</b>          | /                  |
| <b>Scala durezza</b>          | Shore A            |
| <b>Durezza</b>                | 69                 |

## Dati supporto

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Dimensione piastra (mm)</b>      | 135X110 |
| <b>Interasse foro piastra (mm)</b>  | 105X080 |
| <b>Dimensione foro piastra (mm)</b> | 13X16   |
| <b>Disassamento (mm)</b>            | /       |
| <b>Altezza da terra (mm)</b>        | 189     |
| <b>Foro supporto (mm)</b>           | /       |
| <b>Portata statica (DaN)</b>        | 500     |
| <b>Struttura</b>                    | Fisso   |
| <b>Versione</b>                     | /       |
| <b>Freno</b>                        | /       |
| <b>Perno</b>                        | /       |
| <b>Tipo di perno</b>                | /       |
| <b>Finitura</b>                     | Zincato |