

SERIE 18

34A

AVO - Ruota in gomma cushion con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 06721

Materiale: Gomma Cushion **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma CUSHION 69 Shore A e nucleo in ghisa meccanica. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma

EAN13: 8018793067218 **EAN5:** 06721 **Codice articolo:** 13034A0250OCC



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 70 **Portata dinamica:** 1500 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 69

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	80
Larghezza mozzo (mm)	45
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	52X15
Portata dinamica (DaN)	1500
Colore	Nero
Materiale	Gomma Cushion
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	69

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	175X140
Interasse foro piastra (mm)	140X105
Dimensione foro piastra (mm)	15
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	305
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	1880
Struttura	Fisso
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero