

SERIE 16A

## 39BISB

AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 14153

**Materiale:** Gomma Elastica **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma elastica nera 68 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato, con perno e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:** 8018793141536 **EAN5:** 14153 **Codice articolo:** 14039BF100ECA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20 **Temperatura massima:** 70 **Portata dinamica:** 160 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 100                |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 12                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 32X9               |
| Portata dinamica (DaN) | 160                |
| Colore                 | Nero               |
| Materiale              | Gomma Elastica     |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore A            |
| Durezza                | 68                 |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 36                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 131                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 200                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno con freno                            |
| Freno                        | Posteriore                                 |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |