

SERIE 16A-AM

## 39B-AM

AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 15491

**Materiale:** Gomma Elastica    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 68 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:** 8018793154918    **EAN5:** 15491    **Codice articolo:** 14039B0126GCA



### Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 70    **Portata dinamica:** 200 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 68

### Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

### Dati ruota

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Diametro (mm)</b>          | 125                |
| <b>Larghezza fascia (mm)</b>  | 40                 |
| <b>Larghezza mozzo (mm)</b>   | 50                 |
| <b>Versione mozzo</b>         | Cuscinetto a Sfera |
| <b>Foro ruota (mm)</b>        | 20                 |
| <b>Sede cuscinetto (mm)</b>   | 47X14              |
| <b>Portata dinamica (DaN)</b> | 200                |
| <b>Colore</b>                 | Grigio             |
| <b>Materiale</b>              | Gomma Elastica     |
| <b>Pezzi scatola</b>          | /                  |
| <b>Scala durezza</b>          | Shore A            |
| <b>Durezza</b>                | 68                 |

### Dati supporto

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dimensione piastra (mm)</b>      | /  |
| <b>Interasse foro piastra (mm)</b>  | /  |
| <b>Dimensione foro piastra (mm)</b> | /  |
| <b>Disassamento (mm)</b>            | 45   |
| <b>Altezza da terra (mm)</b>        | 161  |
| <b>Foro supporto (mm)</b>           | /  |
| <b>Portata statica (DaN)</b>        | 250  |
| <b>Struttura</b>                    | Girevole                                   |
| <b>Versione</b>                     | Perno                                      |
| <b>Freno</b>                        | /  |
| <b>Perno</b>                        | 22X50                                      |
| <b>Tipo di perno</b>                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| <b>Finitura</b>                     | Zincato                                    |