

SERIE 16N

## 67BIS

AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 17738

**Materiale:** Gomma Elastica **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma elastica 68 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato, con piastra e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:**  
8018793177382

**EAN5:**  
17738

**Codice articolo:**  
000670F126NCB



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 70

**Portata dinamica:** 250 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 125                |
| Larghezza fascia (mm)  | 36                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 48                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 15                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 35X11              |
| Portata dinamica (DaN) | 250                |
| Colore                 | Blu                |
| Materiale              | Gomma Elastica     |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore A            |
| Durezza                | 68                 |

## Dati supporto

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | 135X110           |
| Interasse foro piastra (mm)  | 105X080           |
| Dimensione foro piastra (mm) | 13X16             |
| Disassamento (mm)            | 45                |
| Altezza da terra (mm)        | 166               |
| Foro supporto (mm)           | /                 |
| Portata statica (DaN)        | 320               |
| Struttura                    | Girevole          |
| Versione                     | Piastra con freno |
| Freno                        | Posteriore        |
| Perno                        | /                 |
| Tipo di perno                | /                 |
| Finitura                     | Zincato           |