**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 16A-BU

# 36A-BU

## AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 20470

**Materiale:** Gomma Elastica **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in gomma elastica blu antitaglio 68 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**
In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:** 8018793204705
**EAN5:** 20470
**Codice articolo:** 14036A0124BCA

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20
**Temperatura massima:** 70
**Portata dinamica:** 170 DaN
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera
**Scala durezza:** Shore A
**Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 125 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 40 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 50 |
| **Versione mozzo** | Cuscinetto a Sfera |
| **Foro ruota (mm)** | 20 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | 47X14 |
| **Portata dinamica (DaN)** | 170 |
| **Colore** | Blu |
| **Materiale** | Gomma Elastica |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 68 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | 140X110 |
| **Interasse foro piastra (mm)** | 105X080 |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | 11X16 |
| **Disassamento (mm)** | / |
| **Altezza da terra (mm)** | 153 |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | 220 |
| **Struttura** | Fisso |
| **Versione** | / |
| **Freno** | / |
| **Perno** | / |
| **Tipo di perno** | / |
| **Finitura** | Zincato |