

SERIE 16N

## 67BISB

AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio per industria, diametro 160mm ean 14396

**Materiale:** Gomma Elastica **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

### Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma elastica 68 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

### Supporto Pesante:

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiato in ralle d'acciaio temprato, con perno e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:**  
8018793143967

**EAN5:**  
14396

**Codice articolo:**  
00067BF160NRB



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20 **Temperatura massima:** 70 **Portata dinamica:** 300 DaN  
**Rotazione:** Rulli **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Diametro (mm)</b>          | 160            |
| <b>Larghezza fascia (mm)</b>  | 50             |
| <b>Larghezza mozzo (mm)</b>   | 58             |
| <b>Versione mozzo</b>         | Rulli          |
| <b>Foro ruota (mm)</b>        | 20             |
| <b>Sede cuscinetto (mm)</b>   | /              |
| <b>Portata dinamica (DaN)</b> | 300            |
| <b>Colore</b>                 | Blu            |
| <b>Materiale</b>              | Gomma Elastica |
| <b>Pezzi scatola</b>          | /              |
| <b>Scala durezza</b>          | Shore A        |
| <b>Durezza</b>                | 68             |

## Dati supporto

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Dimensione piastra (mm)</b>      | /   |
| <b>Interasse foro piastra (mm)</b>  | /   |
| <b>Dimensione foro piastra (mm)</b> | /   |
| <b>Disassamento (mm)</b>            | 57  |
| <b>Altezza da terra (mm)</b>        | 209   |
| <b>Foro supporto (mm)</b>           | /   |
| <b>Portata statica (DaN)</b>        | 380   |
| <b>Struttura</b>                    | Girevole                                    |
| <b>Versione</b>                     | Perno con freno                             |
| <b>Freno</b>                        | Posteriore                                  |
| <b>Perno</b>                        | 25X65                                       |
| <b>Tipo di perno</b>                | Perno liscio (su richiesta anche filettato) |
| <b>Finitura</b>                     | Zincato                                     |