

SERIE 16N

## 67A

AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 14425

**Materiale:** Gomma Elastica **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma elastica 68 Shore A e nucleo In Poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato di forte spessore, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:**  
8018793144254

**EAN5:**  
14425

**Codice articolo:**  
00067A0200NRB



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20 **Temperatura massima:** 70 **Portata dinamica:** 400 DaN  
**Rotazione:** Rulli **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Diametro (mm)          | 200            |
| Larghezza fascia (mm)  | 50             |
| Larghezza mozzo (mm)   | 58             |
| Versione mozzo         | Rulli          |
| Foro ruota (mm)        | 20             |
| Sede cuscinetto (mm)   | /              |
| Portata dinamica (DaN) | 400            |
| Colore                 | Blu            |
| Materiale              | Gomma Elastica |
| Pezzi scatola          | /              |
| Scala durezza          | Shore A        |
| Durezza                | 68             |

## Dati supporto

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dimensione piastra (mm)      | 135X110 |
| Interasse foro piastra (mm)  | 105X080 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 13X16   |
| Disassamento (mm)            | /       |
| Altezza da terra (mm)        | 251     |
| Foro supporto (mm)           | /       |
| Portata statica (DaN)        | 500     |
| Struttura                    | Fisso   |
| Versione                     | /       |
| Freno                        | /       |
| Perno                        | /       |
| Tipo di perno                | /       |
| Finitura                     | Zincato |