Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 16N-AM

67B-AM

AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 14429

Nucleo: Poliammide 6 Materiale: Gomma Elastica Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia grigia 68 Shore A e nucleo In Poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Pesante:

Linea prodotto: Gomma

Codice articolo: **EAN13:** EAN5: 8018793144292 14429 00067B0200NRG



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 70

Rotazione: Rulli Scala durezza: Shore A

Portata dinamica: 400 DaN

Durezza: 68

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	58
Versione mozzo	Rulli
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	400
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Elastica
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	68

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	57
Altezza da terra (mm)	244
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	500
Struttura	Girevole
Versione	Perno
Freno	1
Perno	25X65
Tipo di perno	Perno liscio(su richiesta anche filettato)
Finitura	Zincato