Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 16

AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 28441

Materiale: Gomma Elastica Nucleo: Ghisa Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma elastica nera 68 Shore A e nucleo in ghisa meccanica. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale

#### Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra e freno posteriore. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma

EAN5: **EAN13:** Codice articolo: 8018793284417 28441 141340F20GECG



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 70 Portata dinamica: 1200 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 68

### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

### Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	60
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	52X15
Portata dinamica (DaN)	1200
Colore	Nero
Materiale	Gomma Elastica
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	68

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	200X200
Interasse foro piastra (mm)	160X160
Dimensione foro piastra (mm)	17
Disassamento (mm)	72
Altezza da terra (mm)	270
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	1500
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Posteriore
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero