

SERIE 16NX

366X

AVO - Ruota in gomma elastica con supporto in acciaio inox aisi 316 per industria, diametro 80mm ean 24781

Materiale: Gomma Elastica **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota in gomma elastica blu antitaglio 68 Shore A. con nucleo in poliammide 6 nero. Mozzo su gabbia a rulli inox.

Supporto Medio:


In acciaio stampato INOX AISI 316 rotante su doppia corona di sfere INOX AISI 316, con piastra. Anello parapolvere sul giro di sfere.

Linea prodotto: Inox

EAN13:
8018793247818

EAN5:
24781

Codice articolo:
0X36600081NRB



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 70

Portata dinamica: 120 DaN

Rotazione: Rulli Inox

Scala durezza: Shore A

Durezza: 68

Pavimentazioni

- Gres
- Legno

Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	36
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Rulli Inox
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	120
Colore	Blu
Materiale	Gomma Elastica
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	68

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	100X085
Interasse foro piastra (mm)	080X060
Dimensione foro piastra (mm)	8,5X12
Disassamento (mm)	37
Altezza da terra (mm)	107
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	150
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Acciaio Inox AISI 316