ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 602

602

AVO - Ruota in gomma elastica per industria, diametro 250mm ean 15061

Materiale: Gomma Elastica

Nucleo: Acciaio elettro-saldato

Ambito: Industria

Descrizione:
Ruota con rivestimento in gomma piena elastica 76 Shore A ad altissima scorrevolezza, basso schiacciamento e nucleo in acciaio elettro-saldato. Mozzo su cuscinetti a sfere 2RS a tenuta stagna o SKF.

Linea prodotto: Gomma

EAN13:8018793150613 **EAN5:**15061 **Codice articolo:**14602RS252070

Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 70

Portata dinamica: 1000 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 76

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	70
Larghezza mozzo (mm)	70
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	35
Sede cuscinetto (mm)	FORO 62
Portata dinamica (DaN)	1000
Colore	Nero
Materiale	Gomma Elastica
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	76

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/