

SERIE 602

# 602

AVO - Ruota in gomma elastica per industria, diametro 300mm ean 15049

**Materiale:** Gomma  
Elastica

**Nucleo:** Acciaio elettro-  
saldato

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma piena elastica 76 Shore A ad altissima scorrevolezza, basso schiacciamento e nucleo in acciaio elettro-saldato. Mozzo su cuscinetti a sfere 2RS a tenuta stagna o SKF.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:**8018793150491

**EAN5:**15049

**Codice articolo:**14602RS300160



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 70

**Portata dinamica:** 2500 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 76

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 300                |
| Larghezza fascia (mm)  | 150                |
| Larghezza mozzo (mm)   | 150                |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 50                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | FORO 90            |
| Portata dinamica (DaN) | 2500               |
| Colore                 | Nero               |
| Materiale              | Gomma Elastica     |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore A            |
| Durezza                | 76                 |

## Dati supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensione piastra (mm)      | / |
| Interasse foro piastra (mm)  | / |
| Dimensione foro piastra (mm) | / |
| Disassamento (mm)            | / |
| Altezza da terra (mm)        | / |
| Foro supporto (mm)           | / |
| Portata statica (DaN)        | / |
| Struttura                    | / |
| Versione                     | / |
| Freno                        | / |
| Perno                        | / |
| Tipo di perno                | / |
| Finitura                     | / |