Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 112B

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 140mm ean 20866

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Polipropilene Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma piena 83 Shore A e nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Gomma

**EAN13:** EAN5: Codice articolo: 8018793208666 20866 02090A01401RN



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 110 DaN

Rotazione: Rulli Scala durezza: Shore A Durezza: 83

## **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres

## Dati ruota

| Diametro (mm)          | 140         |
|------------------------|-------------|
| Larghezza fascia (mm)  | 38          |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50          |
| Versione mozzo         | Rulli       |
| Foro ruota (mm)        | 15          |
| Sede cuscinetto (mm)   | 1           |
| Portata dinamica (DaN) | 110         |
| Colore                 | Nero        |
| Materiale              | Gomma Piena |
| Pezzi scatola          | 1           |
| Scala durezza          | Shore A     |
| Durezza                | 83          |

## **Dati supporto**

| Dimensione piastra (mm)      | 140X110 |
|------------------------------|---------|
| Interasse foro piastra (mm)  | 105X080 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 11X16   |
| Disassamento (mm)            | /       |
| Altezza da terra (mm)        | 174     |
| Foro supporto (mm)           | /       |
| Portata statica (DaN)        | 140     |
| Struttura                    | Fisso   |
| Versione                     | 1       |
| Freno                        | 1       |
| Perno                        | 1       |
| Tipo di perno                | /       |
| Finitura                     | Zincato |