Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 112

# 80BISBI

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 10899

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

### Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma piena 80 Shore A e flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati.

## Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Gomma

**EAN13**:8018793108997 **EAN5**:10899 **Codice articolo**:01080BFl200CN



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 205 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 80

#### ara amambar 200 Bart

## Asfalto

• Cemento

**Pavimentazioni** 

• Gres

## Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	55
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	17
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	205
Colore	Nero
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	80

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	55
Altezza da terra (mm)	232
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	260
Struttura	Girevole
Versione	Perno con freno
Freno	Posteriore
Perno	40X90
Tipo di perno	Perno liscio(su richiesta anche filettato)
Finitura	Zincato