**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 112B

# 90B

## AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 04452

**Materiale:** Gomma Piena **Nucleo:** Polipropilene **Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in gomma piena 83 Shore A e nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati.

**Supporto Medio:**
In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:** 8018793044523
**EAN5:** 04452
**Codice articolo:** 02090B02500RN

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20
**Temperatura massima:** 80
**Portata dinamica:** 295 DaN
**Rotazione:** Rulli
**Scala durezza:** Shore A
**Durezza:** 83

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 250 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 60 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 75 |
| **Versione mozzo** | Rulli |
| **Foro ruota (mm)** | 25 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | / |
| **Portata dinamica (DaN)** | 295 |
| **Colore** | Nero |
| **Materiale** | Gomma Piena |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 83 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | / |
| **Interasse foro piastra (mm)** | / |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | / |
| **Disassamento (mm)** | 85 |
| **Altezza da terra (mm)** | 294 |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | 370 |
| **Struttura** | Girevole |
| **Versione** | Perno |
| **Freno** | / |
| **Perno** | 25X55 |
| **Tipo di perno** | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| **Finitura** | Zincato |