Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



SERIE 604

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 23168

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota in gomma piena elastica estremamente robusta 65-70 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Elevata scorrevolezza, altamente resistente ad urti e tagli ed assorbe le vibrazioni. Mozzo su cuscinetti a sfera 2 Rs o cuscinetti inox 2 RS.

#### Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma, Pneumatica

EAN13:8018793231688 EAN5:23168 Codice articolo:2160700250084



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Portata dinamica: 900 DaN Temperatura massima: 80

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A

Durezza: 70

## **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato
- Sterrato

### Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	84
Larghezza mozzo (mm)	75
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	900
Colore	Nero
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	70

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	75
Altezza da terra (mm)	305
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1100
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	1
Perno	I
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero