

SERIE 112

80A

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 280mm ean 04002

Materiale: Gomma Piena **Nucleo:** Acciaio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma piena 80 Shore A e flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Gomma

EAN13:
8018793040020

EAN5:
04002

Codice articolo:
01080A02800RN



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 385 DaN

Rotazione: Rulli

Scala durezza: Shore A

Durezza: 80

- Asfalto
- Cemento
- Gres

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	280
Larghezza fascia (mm)	70
Larghezza mozzo (mm)	75
Versione mozzo	Rulli
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	385
Colore	Nero
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	80

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	200X160
Interasse foro piastra (mm)	150X115
Dimensione foro piastra (mm)	14X26
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	317
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	490
Struttura	Fisso
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Zincato