Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 604

# 606A

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 306mm ean 24016

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota in gomma piena elastica estremamente robusta 65-70 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Elevata scorrevolezza, altamente resistente ad urti e tagli ed assorbe le vibrazioni. Mozzo su cuscinetti a sfera 2 Rs o cuscinetti inox 2 RS.

#### Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma, Pneumatica

**EAN13**:8018793240161 **EAN5**:24016 **Codice articolo**:21606A0306093



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 550 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 70

### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato Sterrato

## Dati ruota

Diametro (mm)	306
Larghezza fascia (mm)	93
Larghezza mozzo (mm)	75
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	550
Colore	Nero
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	70

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	200X200
Interasse foro piastra (mm)	160X160
Dimensione foro piastra (mm)	17
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	375
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	690
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	/
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero