Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 604

607

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 306mm ean 28510

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota in gomma piena elastica estremamente robusta 65-70 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Elevata scorrevolezza, altamente resistente ad urti e tagli ed assorbe le vibrazioni. Mozzo su cuscinetti a sfera 2 Rs o cuscinetti inox 2 RS.

Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma, Pneumatica



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 1100 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 70

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato
- Sterrato

Dati ruota

Diametro (mm)	306
Larghezza fascia (mm)	93
Larghezza mozzo (mm)	75
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	1100
Colore	Nero
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	70

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	90
Altezza da terra (mm)	376
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1300
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	1
Perno	I
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero