Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 604

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 406mm ean 23473

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota in gomma piena elastica estremamente robusta 65-70 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Elevata scorrevolezza, altamente resistente ad urti e tagli ed assorbe le vibrazioni. Mozzo su cuscinetti a sfera 2 Rs o cuscinetti inox 2 RS.

Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma, Pneumatica

EAN13:8018793234733 EAN5:23473 Codice articolo:2160600406104



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 950 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 70

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento Gres
- Grigliato Sterrato

Dati ruota

| Diametro (mm) | 406 |
|------------------------|--------------------|
| Larghezza fascia (mm) | 104 |
| Larghezza mozzo (mm) | 100 |
| Versione mozzo | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm) | 25 |
| Sede cuscinetto (mm) | 1 |
| Portata dinamica (DaN) | 950 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Gomma Piena |
| Pezzi scatola | 1 |
| Scala durezza | Shore A |
| Durezza | 70 |

Dati supporto

| Dimensione piastra (mm) | 230X230 |
|------------------------------|-----------------|
| Interasse foro piastra (mm) | 190X190 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 19 |
| Disassamento (mm) | 100 |
| Altezza da terra (mm) | 535 |
| Foro supporto (mm) | 1 |
| Portata statica (DaN) | 1190 |
| Struttura | Girevole |
| Versione | Piastra |
| Freno | 1 |
| Perno | 1 |
| Tipo di perno | 1 |
| Finitura | Verniciato nero |