Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 604

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 406mm ean 23474

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota in gomma piena elastica estremamente robusta 65-70 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Elevata scorrevolezza, altamente resistente ad urti e tagli ed assorbe le vibrazioni. Mozzo su cuscinetti a sfera 2 Rs o cuscinetti inox 2 RS.

Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra e freno posteriore. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma, Pneumatica

EAN13:8018793234740 EAN5:23474

Codice articolo:216060F406104



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 950 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 70

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento Gres
- Grigliato Sterrato

Dati ruota

Diametro (mm)	406
Larghezza fascia (mm)	104
Larghezza mozzo (mm)	100
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	950
Colore	Nero
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	70

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	100
Altezza da terra (mm)	535
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1190
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Posteriore
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero