Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 604

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 457mm ean 24313

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

### Descrizione:

Ruota in gomma piena elastica estremamente robusta 65-70 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Elevata scorrevolezza, altamente resistente ad urti e tagli ed assorbe le vibrazioni. Mozzo su cuscinetti a sfera 2 Rs o cuscinetti inox 2 RS.

### Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma, Pneumatica

EAN13:8018793243131 EAN5:24313 Codice articolo:21605A0457122



# Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Portata dinamica: 4200 DaN Temperatura massima: 80

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 70

## **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato
- Sterrato

## Dati ruota

Diametro (mm)	457
Larghezza fascia (mm)	122
Larghezza mozzo (mm)	100
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	4200
Colore	Nero
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	70

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	315X315
Interasse foro piastra (mm)	250X250
Dimensione foro piastra (mm)	21
Disassamento (mm)	100
Altezza da terra (mm)	560
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	5250
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero