Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 112CD

AVO - Ruota in gomma piena con supporto in acciaio per industria, diametro 80mm ean 19368

Materiale: Gomma Piena Nucleo: Acciaio Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma conduttiva 80 Shore A e flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo a foro passante, gabbia rulli o su cuscinetti a sfere schermati. La ruota 112CD può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio.

#### Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

**EAN13:** EAN5: Codice articolo: 8018793193689 19368 03103B00803RA



# Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85 Portata dinamica: 50 DaN

Rotazione: Rulli Scala durezza: Shore A

Durezza: 80

## **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres

## Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	25
Larghezza mozzo (mm)	50
Versione mozzo	Rulli
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	50
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Piena
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	80

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	37
Altezza da terra (mm)	106
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	70
Struttura	Girevole
Versione	Perno con freno
Freno	Anteriore
Perno	8X30
Tipo di perno	Perno liscio(su richiesta anche filettato)
Finitura	Zincato