

SERIE 41

## 44B

AVO - Ruota in gomma pneumatica con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 10226

**Materiale:** Gomma Pneumatica

**Nucleo:** Polipropilene

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota pneumatica con camera d'aria e nucleo in materiale termoplastico. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o cuscinetti a sfere schermati.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Pneumatica

**EAN13:**  
8018793102261

**EAN5:**  
10226

**Codice articolo:**  
19044B02000RP



## Caratteristiche

<b>Temperatura minima:</b> -40	<b>Temperatura massima:</b> 80	<b>Portata dinamica:</b> 75 DaN
<b>Rotazione:</b> Rulli	<b>Scala durezza:</b> Shore A	<b>Durezza:</b> 80

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato
- Sterrato

## Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	200
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	50
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	60
<b>Versione mozzo</b>	Rulli
<b>Foro ruota (mm)</b>	20
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	/
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	75
<b>Colore</b>	Nero
<b>Materiale</b>	Gomma Pneumatica
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	80

## Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	/
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	/
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	/
<b>Disassamento (mm)</b>	55
<b>Altezza da terra (mm)</b>	232
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	100
<b>Struttura</b>	Girevole
<b>Versione</b>	Perno
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	22X50
<b>Tipo di perno</b>	Perno liscio(su richiesta anche filettato)
<b>Finitura</b>	Zincato