

SERIE 16A-T

## 36ANTF-T

AVO - Ruota in gomma siliconica alta temperatura con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 27890

**Materiale:** Gomma Siliconica alta temperatura

**Nucleo:** Alluminio

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma siliconica alta temperatura 80 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. Disponibile su richiesta boccola in teflon inox.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con foro e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Alta temperatura

**EAN13:**  
8018793278904

**EAN5:**  
27890

**Codice articolo:**  
14036FA100TCA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -40

**Temperatura massima:** 280

**Portata dinamica:** 120 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 80

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

## Dati ruota

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Diametro (mm)          | 100                               |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                                |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40                                |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera                |
| Foro ruota (mm)        | 15                                |
| Sede cuscinetto (mm)   | 32X9                              |
| Portata dinamica (DaN) | 120                               |
| Colore                 | Rosso                             |
| Materiale              | Gomma Siliconica alta temperatura |
| Pezzi scatola          | /                                 |
| Scala durezza          | Shore A                           |
| Durezza                | 80                                |

## Dati supporto

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /              |
| Interasse foro piastra (mm)  | /              |
| Dimensione foro piastra (mm) | /              |
| Disassamento (mm)            | 37             |
| Altezza da terra (mm)        | 128            |
| Foro supporto (mm)           | 16             |
| Portata statica (DaN)        | 150            |
| Struttura                    | Girevole       |
| Versione                     | Foro con freno |
| Freno                        | Anteriore      |
| Perno                        | /              |
| Tipo di perno                | /              |
| Finitura                     | Zincato        |