

SERIE 112A-AT

## 80B-AT

AVO - Ruota in gomma silconica alta temperatura con supporto in acciaio per industria, diametro 80mm ean 19044

**Materiale:** Gomma Silconica alta temperatura

**Nucleo:** Acciaio

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma piena 80 Shore A ad alta temperatura e flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. Disponibile su richiesta boccola in teflon inox.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Alta temperatura

**EAN13:**  
8018793190442

**EAN5:**  
19044

**Codice articolo:**  
01080B0080TC6



### Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20      **Temperatura massima:** 120      **Portata dinamica:** 50 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera      **Scala durezza:** Shore A      **Durezza:** 80

### Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

### Dati ruota

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Diametro (mm)          | 80                               |
| Larghezza fascia (mm)  | 25                               |
| Larghezza mozzo (mm)   | 34                               |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera               |
| Foro ruota (mm)        | 8                                |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                                |
| Portata dinamica (DaN) | 50                               |
| Colore                 | Rosso                            |
| Materiale              | Gomma Silconica alta temperatura |
| Pezzi scatola          | /                                |
| Scala durezza          | Shore A                          |
| Durezza                | 80                               |

### Dati supporto

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /               |
| Interasse foro piastra (mm)  | /               |
| Dimensione foro piastra (mm) | /               |
| Disassamento (mm)            | 37              |
| Altezza da terra (mm)        | 106             |
| Foro supporto (mm)           | /               |
| Portata statica (DaN)        | 70              |
| Struttura                    | Girevole        |
| Versione                     | Perno           |
| Freno                        | /               |
| Perno                        | 12X30           |
| Tipo di perno                | Perno Filettato |
| Finitura                     | Zincato         |