

SERIE 16A-T

16A-T

AVO - Ruota in gomma siliconica alta temperatura per industria,
diametro 250mm ean 23078

Materiale: Gomma Siliconica alta
temperatura

Nucleo:
Alluminio

Ambito:
Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma siliconica alta temperatura 80 Shore A e
nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. Disponibile su
richiesta boccola in teflon inox.

Linea prodotto: Alta temperatura

EAN13:
8018793230780

EAN5:
23078

Codice articolo:
14016A0250TCA



Caratteristiche

Temperatura minima: -40

Temperatura massima: 280

Portata dinamica: 260 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 80

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	52X15
Portata dinamica (DaN)	260
Colore	Rosso
Materiale	Gomma Siliconica alta temperatura
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	80

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/