

SERIE 116C

# 98B

**AVO - Ruota in poliammide 6 caricato vetro 30% con supporto in acciaio per industria, diametro 150mm ean 27710**

**Materiale:** Poliammide 6  
Caricato vetro 30%

**Nucleo:** Poliammide 6  
caricato vetro

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota in poliammide 6 caricato vetro 30%. Mozzo a foro passante. Disponibile su richiesta boccola in teflon inox.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Inox, Poliammide, Alta temperatura

**EAN13:**  
8018793277105

**EAN5:**  
27710

**Codice articolo:**  
05098B01500FN



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -25

**Temperatura massima:** 120

**Portata dinamica:** 200 DaN

**Rotazione:** Foro Passante

**Scala durezza:** Shore D

**Durezza:** 80

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

## Dati ruota

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Diametro (mm)          | 150                             |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                              |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50                              |
| Versione mozzo         | Foro Passante                   |
| Foro ruota (mm)        | 15                              |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                               |
| Portata dinamica (DaN) | 200                             |
| Colore                 | Grigio                          |
| Materiale              | Poliammide 6 Caricato vetro 30% |
| Pezzi scatola          | /                               |
| Scala durezza          | Shore D                         |
| Durezza                | 80                              |

## Dati supporto

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensione piastra (mm)      | /  |
| Interasse foro piastra (mm)  | /  |
| Dimensione foro piastra (mm) | /  |
| Disassamento (mm)            | 45   |
| Altezza da terra (mm)        | 178  |
| Foro supporto (mm)           | /  |
| Portata statica (DaN)        | 250  |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno                                      |
| Freno                        | /  |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |