Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 116C

AVO - Ruota in poliammide 6 caricato vetro 30% per industria, diametro 100mm ean 20560

Materiale: Poliammide 6 Caricato vetro 30%

Nucleo: Poliammide 6 caricato vetro

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota in poliammide 6 caricato vetro 30%. Mozzo a foro passante. Disponibile su richiesta boccola in teflon inox.

Linea prodotto: Alta temperatura, Poliammide

EAN13: 8018793205603 EAN5: 20560

Codice articolo: G511600101CFP



Caratteristiche

Rotazione: Foro Passante

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 120

Portata dinamica: 175 DaN

Scala durezza: Shore D Durezza: 80

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

Dati ruota

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	175
Colore	Grigio
Materiale	Poliammide 6 Caricato vetro 30%
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore D
Durezza	80

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	I
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	I
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1