Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 116N

95F

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 18618

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con foro. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Inox, Poliammide

EAN13:8018793186186 EAN5

EAN5:18618

Codice articolo:05095F01000FN



## Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85

Portata dinamica: 120 DaN

CementoGres

**Pavimentazioni** 

Rotazione: Foro Passante

Scala durezza: Shore D

Durezza: 82

## Dati ruota

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	120
Colore	Nero
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

## Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	I
Disassamento (mm)	37
Altezza da terra (mm)	126
Foro supporto (mm)	12
Portata statica (DaN)	150
Struttura	Girevole
Versione	Foro
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Zincato