Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 116N

# 95ANTB

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 20297

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

#### Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Inox, Poliammide

**EAN13:** 8018793202978

**EAN5**: 20297

Codice articolo:

05095BA1004FN



#### Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85

peratura massima: 85 Portata dinamica: 120 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore D Durezza: 82

### **Pavimentazioni**

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	120
Colore	Nero
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	37
Altezza da terra (mm)	126
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	150
Struttura	Girevole
Versione	Perno con freno
Freno	Anteriore
Perno	10X30
Tipo di perno	Perno Filettato
Finitura	Zincato