

SERIE 116-PS

137-PA

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 25274

Materiale: Poliammide 6 **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota pesante in poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispira e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliammide

EAN13:
8018793252744

EAN5:
25274

Codice articolo:
0513700102SCN



Caratteristiche

Temperatura minima: -25

Temperatura massima: 85

Portata dinamica: 1000 DaN

- Cemento
- Gres

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore D

Durezza: 82

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	1000
Colore	Bianco
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	135X110
Interasse foro piastra (mm)	105X080
Dimensione foro piastra (mm)	11
Disassamento (mm)	55
Altezza da terra (mm)	148
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	1250
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero