

SERIE 116

# 118B

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria,  
diametro 125mm ean 05624

**Materiale:** Poliammide 6    **Nucleo:** Poliammide 6    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiare in ralle d'acciaio temprato, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Inox, Poliammide

**EAN13:**  
8018793056243

**EAN5:**  
05624

**Codice articolo:**  
05118B01250CN



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -25

**Temperatura massima:** 85

**Portata dinamica:** 300 DaN

- Cemento
- Gres

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore D

**Durezza:** 82

## Pavimentazioni

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 125                |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 45                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 15                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 35X11              |
| Portata dinamica (DaN) | 300                |
| Colore                 | Bianco             |
| Materiale              | Poliammide 6       |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore D            |
| Durezza                | 82                 |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 45                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 161                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 380                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno                                      |
| Freno                        | /                                          |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |