**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 116

# 118BISB

## AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 175mm ean 05693

**Materiale:** Poliammide 6 **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**
In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliammide, Inox

**EAN13:** 8018793056939
**EAN5:** 05693
**Codice articolo:** 05118SB1750CN

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -25
**Temperatura massima:** 85
**Portata dinamica:** 300 DaN
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera
**Scala durezza:** Shore D
**Durezza:** 82

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 175 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 45 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 40 |
| **Versione mozzo** | Cuscinetto a Sfera |
| **Foro ruota (mm)** | 20 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | 47X14 |
| **Portata dinamica (DaN)** | 300 |
| **Colore** | Bianco |
| **Materiale** | Poliammide 6 |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore D |
| **Durezza** | 82 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | / |
| **Interasse foro piastra (mm)** | / |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | / |
| **Disassamento (mm)** | 55 |
| **Altezza da terra (mm)** | 205 |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | 380 |
| **Struttura** | Girevole |
| **Versione** | Perno |
| **Freno** | / |
| **Perno** | 22X50 |
| **Tipo di perno** | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| **Finitura** | Zincato |