**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 116BU

# 118BIS-BU

## AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 175mm ean 26095

**Materiale:** Poliammide 6 **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**
In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con piastra. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

**Linea prodotto:** Inox, Poliammide

**EAN13:**
8018793260954

**EAN5:**
26095

**Codice articolo:**
118S01750CNBU

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -25

**Temperatura massima:** 85

**Portata dinamica:** 300 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore D

**Durezza:** 82

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 175 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 45 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 40 |
| **Versione mozzo** | Cuscinetto a Sfera |
| **Foro ruota (mm)** | 20 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | 47X14 |
| **Portata dinamica (DaN)** | 300 |
| **Colore** | Blu |
| **Materiale** | Poliammide 6 |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore D |
| **Durezza** | 82 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | 140X110 |
| **Interasse foro piastra (mm)** | 105X080 |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | 11X16 |
| **Disassamento (mm)** | 55 |
| **Altezza da terra (mm)** | 208 |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | 380 |
| **Struttura** | Girevole |
| **Versione** | Piastra |
| **Freno** | / |
| **Perno** | / |
| **Tipo di perno** | / |
| **Finitura** | Zincato |