

SERIE 116N

## 97BF

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 175mm ean 26676

**Materiale:** Poliammide 6    **Nucleo:** Poliammide 6    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato, con perno e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Inox, Poliammide

**EAN13:** 8018793266765    **EAN5:** 26676    **Codice articolo:** 5118FB1750CNN



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -25    **Temperatura massima:** 85    **Portata dinamica:** 475 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore D    **Durezza:** 82

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 175                |
| Larghezza fascia (mm)  | 45                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 20                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 47X14              |
| Portata dinamica (DaN) | 475                |
| Colore                 | Nero               |
| Materiale              | Poliammide 6       |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore D            |
| Durezza                | 82                 |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | 135X110                                    |
| Interasse foro piastra (mm)  | 105X080                                    |
| Dimensione foro piastra (mm) | 13X16                                      |
| Disassamento (mm)            | 57                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 238                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 600                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno con freno                            |
| Freno                        | Posteriore                                 |
| Perno                        | 25X65                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |