Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 116N

95A

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 26534

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Inox, Poliammide

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793265348 26534 05095A02500FN



Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85 Portata dinamica: 400 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore D Durezza: 82

Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

Dati ruota

Diamates (mm)	050
Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	48
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	400
Colore	Nero
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	200X160
Interasse foro piastra (mm)	150X115
Dimensione foro piastra (mm)	14X26
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	302
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	500
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Zincato