

SERIE 116-PS

126-PA

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 300mm ean 24792

Materiale: Poliammide 6 **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota pesante in poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispira e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliammide

EAN13:
8018793247924

EAN5:
24792

Codice articolo:
0512600300SCN



Caratteristiche

Temperatura minima: -25

Temperatura massima: 85

Portata dinamica: 1800 DaN

- Cemento
- Gres

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore D

Durezza: 82

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	300
Larghezza fascia (mm)	70
Larghezza mozzo (mm)	70
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	62X16
Portata dinamica (DaN)	1800
Colore	Bianco
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	200X160
Interasse foro piastra (mm)	160X120
Dimensione foro piastra (mm)	17
Disassamento (mm)	97
Altezza da terra (mm)	380
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	2250
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero