

SERIE 116N

## 95XB

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio inox aisi 304 per industria, diametro 100mm ean 26715

**Materiale:** Poliammide 6    **Nucleo:** Poliammide 6    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere AISI 420, con perno.

**Linea prodotto:** Inox, Poliammide

**EAN13:**  
8018793267151

**EAN5:**  
26715

**Codice articolo:**  
05X95B01000FN



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -25

**Temperatura massima:** 85

**Portata dinamica:** 150 DaN

**Rotazione:** Foro Passante

**Scala durezza:** Shore D

**Durezza:** 82

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Diametro (mm)          | 100           |
| Larghezza fascia (mm)  | 30            |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40            |
| Versione mozzo         | Foro Passante |
| Foro ruota (mm)        | 12            |
| Sede cuscinetto (mm)   | /             |
| Portata dinamica (DaN) | 150           |
| Colore                 | Nero          |
| Materiale              | Poliammide 6  |
| Pezzi scatola          | /             |
| Scala durezza          | Shore D       |
| Durezza                | 82            |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 37                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 126                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 190                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno                                      |
| Freno                        | /                                          |
| Perno                        | 20X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Acciaio Inox AISI 304                      |