Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 116

# 119B

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in inox aisi 304 per industria, diametro 150mm ean 05811

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Medio:

In acciaio stampato INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere AISI 420,

con perno.

Linea prodotto: Inox, Poliammide

**EAN13: EAN5: Codice articolo:** 8018793058117 05811 06119B01500RN



#### Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85 Portata dinamica: 200 DaN

Rotazione: Rulli Inox Scala durezza: Shore D Durezza: 82

## Pavimentazioni

CementoGres

### Dati ruota

Diametro (mm)	150
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	50
Versione mozzo	Rulli Inox
Foro ruota (mm)	15
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	200
Colore	Bianco
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

### **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	45
Altezza da terra (mm)	178
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	250
Struttura	Girevole
Versione	Perno
Freno	1
Perno	22X50
Tipo di perno	Perno liscio(su richiesta anche filettato)
Finitura	Inox AISI 304